

## Série PHE WB

- ☒ Permutadores brazados ideais para aplicações onde a temperatura e a pressão do fluído são muito elevadas (até 194 °C)
- ☒ Para água, vapor, Termofluído, fluidos agressivos (ácido sulfúrico, óleo vegetal)
- ☒ Placas com superfícies de 0,024 a 0,300 m<sup>2</sup>
- ☒ Ligações DN 25 a DN 65
- ☒ Temperatura de funcionamento: -160/+195 °C
- ☒ Pressão máxima de exercício: 30 bar



SERIE PHE WB

CARATTERISTICHE / FEATURES									
Modello	Diametro connessioni	Superficie piastra m <sup>2</sup>	Press. max di esercizio bar	A	B	C	D	E	PP
				mm					
WP4	1"	0,030	16	335	124	281	73	20	13+2,3xNP
P4	1"	0,024	30	310	111	250	50	24	9+2,4xNP
P7	1" 1/4	0,070	30	526	120	473	66	27	9+2,57xNP
P15	2"	0,150	30	530	256	439	177	27	10+2,48xNP
P30	2" 1/2	0,300	30	782	350	655	220	27	11+2,90xNP

  

Model	Couplings diameter	Plate surface m <sup>2</sup>	Max working pressure bar	A	B	C	D	E	PP
				mm					

