

## Série FLASH

- Ⓔ Caldeira eléctrica de vaporização instantânea, especialmente adequada para pequenos e médios consumos de vapor.
- Ⓔ Equipamento de instalação facilitada
- Ⓔ Possível ligação directa à rede de água fria ou a depósito de recolha de condensados
- Ⓔ Gerador fornecido com controlo de nível e alimentação automática da água
- Ⓔ Corpo da caldeira construído segundo as normas PED e dotado de dispositivos de segurança INAIL (Itália – Instituto Nacional para a Segurança contra os Acidentes de Trabalho).
- Ⓔ Equipamento incluído como standard:
  - Indicador de nível
  - Válvula de saída de vapor
  - Válvula de segurança
  - Manómetro de pressão
  - Pressostatos
  - Regulador de nível automático
  - Bomba de alimentação de água
  - Válvula anti-retorno
  - Válvula de descarga para esvaziamento



Modelo	Pot. Útil (kW)	Prod. Vapor (kg/h)	Cap. Total (lt.)	Peso (kg)	H (mm)	L (mm)	P (mm)
FLASH 16	15	20,3	16	78	960	445	445
FLASH 24	20	27,1	24	78	765	550	488
FLASH 60	60	81,4	55	113	568	710	750
FLASH 60 COMBI	60 X 2	81,4 X 2	55 X 2	230	1394	710	750
FLASH 180	60 X 3	81,4 X 3	55 X 3	315	1670	950	1160

