

Série GULLIVER BS/RS "Quick Start"

- E Queimadores a Gás Natural (ou GPL mediante aplicação do respetivo acessório de conversão) de 1 escalão de chama
- E Rampa de gás conforme norma CE: com estabilizador, válvula de funcionamento, válvula de segurança, pressostato de pressão mínima de gás e filtro.
- E Ligação da rampa de gás pela parte superior do queimador, à esquerda ou à direita.
- E Flange móvel para ajustamento da penetração do bocal na câmara de combustão.
- E Concepção com especificações especiais para aplicação em fornos:
 - Carenagem em plástico revestida interiormente com manta de isolamento acústico e com selagem reforçada para superior protecção dos órgãos internos do queimador relativamente a partículas em suspensão no local.
 - Damper de ar metálico, fixo e regulável, para nunca tomar a posição de totalmente fechado, por forma a facilitar a dissipação de calor do forno.
 - Pós-ventilação programável de 0 a 6 minutos.
 - Sistema Quick Start que possibilita programar o tempo de pré-ventilação pretendido. Esta funcionalidade permite recuperações mais rápidas da temperatura após a ordem do termostato.
- E Caixa de controlo com função de autodiagnóstico através de leds ou de interface a PC
- E Abertura do queimador para manutenção sem necessidade de remoção
- E Certificação CE

- E Opcionais
 - Kit para extensão do bocal de chama
 - Kit GPL
 - Kit de rotação do queimador (permite rodar o queimador para que a ligação da válvula de gás seja feita por baixo).
 - Kit controlo estanqueidade



Código	Modelo	kW	kcal/h	Motor	Peso (kg)
RIE3092076	GULLIVER BS2 Quick Start	35 - 91	30.100 - 78.200	90 W - 230V	11
n.d.	GULLIVER BS3 Quick Start	65 - 189	55.900 - 162.500	150 W - 230V	15
n.d.	GULLIVER BS4 Quick Start	110 - 246	94.600 - 211.600	250 W - 230V	16,5
n.d.	GULLIVER BS5 Quick Start	160 - 330	137.600 - 283.800	n.d.	n.d.

Rampas de gás							
Código	Modelo	Queimador	Lig. à rede	Lig. ao queim.	Press. Min. GN *	Press. Min. GPL *	Press. Máx **
RIE3970547	DUNGS MBDLE 405	GULLIVER BS2 QS	3/4"	FLANGE 2	16,0	14,5	300
RIE3970548	DUNGS MBDLE 407	GULLIVER BS3 QS	3/4"	FLANGE 3	19,0 (1)	19,0	300
RIE3970549	DUNGS MBDLE 410	GULLIVER BS3 QS	1"1/4	FLANGE 3	19,0		300
RIE3970548	DUNGS MBDLE 407	GULLIVER BS4 QS	3/4"	FLANGE 3		20,0	300
RIE3970549	DUNGS MBDLE 410	GULLIVER BS4 QS	1"1/4	FLANGE 3	21,0		300
* Pressão mínima do gás para obtenção da potência máxima do queimador (mbar)							
** Pressão máxima de alimentação admissível pela válvula. (mbar)							
(1) Aplicável a BF3 e BF4 em Gás Natural se potência necessária inferior a 150kW							